

Maxitex

Omschrijving: extra dekkende allround muurverf voor binnen en buiten

Belangrijkste eigenschappen:

- ♦ voor muren en plafonds
- ♦ extra dekkend
- ♦ goed afwasbaar, vuilafstotend
- ♦ goede duurzame elasticiteit
- ♦ lange opentijd
- ♦ zeer geschikt voor afwerking van glasweefsel

Toepassingen:

- ♦ uitstekend geschikt voor renovatie en nieuwbouw
- ♦ geschikt voor de afwerking van plafond, metsel- en pleisterwerk, beton, gasbeton, gipselementen etc.

Productinformatie:

bindmiddel
dichtheid
theoretisch rendement

- ♦ vinylcopolymeer dispersie
- ♦ 1,35 kg per ltr
- ♦ 8 - 10 m² per ltr afhankelijk van verwerking, ruwheid en porositeit van de ondergrond

glansgraad
houdbaarheid

- ♦ zijdemat
- ♦ ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking
- ♦ koel, droog en vorstvrij bewaren

Verwerkingsgegevens:

verwerking

- ♦ kwast, borstel, roller, luchtspuit en airless (airless spuitdruk 100-140 bar, spuitnozzle 0,017-0,019 inch)

droging bij 20°C

- ♦ na ca. 1 uur stofdroog
- ♦ na ca. 6 uur overschilderbaar

verwerkingscondities
verdunning

- ♦ optimaal > 10°C en r.v. < 75%
- ♦ water

Levering:

Verpakking
kleur
basis

- ♦ 2,5 ltr en 10 ltr
- ♦ wit en alle kleuren volgens het Color Matching System
- ♦ basis 1, 2, 3, 4, 5 en 7

Systemen:

voorbehandeling

- ♦ ondergrond moet draagkrachtig, schoon en droog zijn, eventueel ontvetten
- ♦ loszittende delen verwijderen
- ♦ eventuele zoutuitslag van metselwerk afborstelen
- ♦ sterk zuigende of poederende ondergrond voorbehandelen met voorstrijk

Veiligheidsgegevens:

zie productveiligheidsbladen