

Unigrond

Omschrijving: sneldrogende roestwerende primer voor binnen en buiten

Belangrijkste eigenschappen:

- ◆ goede corrosiewering
- ◆ uitstekend weerbestendig
- ◆ makkelijk verwerkbaar
- ◆ goed vullend

Toepassingen:

- ◆ uitstekend geschikt voor het gronden van staal, hard PVC, hout en diverse andere ondergronden

Productinformatie:

- bindmiddel* ◆ alkydhars
- dichtheid* ◆ 1,3 kg per ltr
- theoretisch rendement* ◆ 10 - 12 m² per ltr bij 75 µm natte laagdikte
- gewicht vaste stof* ◆ 70%
- glansgraad* ◆ mat
- houdbaarheid* ◆ ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking
- ◆ koel, droog en vorstvrij bewaren

Verwerkingsgegevens:

- verwerking* ◆ kwast, roller en luchtspuit
- droging bij 20°C* ◆ na ca. 1 uur stofdroog
- ◆ na ca. 2 uur overschilderbaar
- verwerkingscondities* ◆ optimaal > 10°C en r.v. < 75%
- verduunning* ◆ terpentine

Levering:

- verpakking* ◆ 1 ltr en 2,5 ltr
- kleur* ◆ wit en alle kleuren volgens het Color Matching System
- basis* ◆ basis 1 en 7

Systemen:

- voorbehandeling* ◆ ondergrond moet draagkrachtig, schoon en droog zijn
- ◆ eventueel ontvetten
- ◆ gladde ondergronden goed schuren

Veiligheidsgegevens: zie productveiligheidsbladen