

Parketlak Zijdemat

Omschrijving: Een één component sneldrogende watergedragen transparante lak voor de afwerking van parket-, hout- en kurkvloeren.

Belangrijkste eigenschappen:

- ♦ bestand tegen een aantal zuren en oplosmiddelen
- ♦ zeer kras- en slijtvast
- ♦ uitstekende hechting op de meest uiteenlopende moeilijke ondergronden
- ♦ gemakkelijke verwerking op de ondergrond

Toepassingen:

- ♦ uitstekend geschikt voor de afwerking van parket-, houten- en kurkvloeren, tevens geschikt voor overig houtwerk, zoals deuren, meubels etc.

Productinformatie:

bindmiddel ♦ urethaan gemodificeerde acrylaat
dichtheid ♦ 1,02 kg per ltr
theoretisch rendement ♦ 10 - 12 m² per ltr bij 100 µm natte laagdikte
glansgraad ♦ zijdemat
houdbaarheid ♦ ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking
♦ koel, droog en vorstvrij bewaren

Verwerkingsgegevens:

verwerking ♦ kwast, roller en spuit
droging bij 20°C ♦ na ca. 45 minuten stofdroog
♦ na ca. 2 uur overschilderbaar
♦ na ca. 8 uur beloopbaar

verwerkingscondities ♦ volledige belasting na één week
♦ optimaal > 10°C en r.v. 75% 8°C

verduunning ♦ water, bij voorkeur onverdund verwerken

Levering:

verpakking 1 ltr
kleur transparant

Systemen:

voorbehandeling

- ♦ ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn
- ♦ eventueel ontvetten
- ♦ oude laklagen e.d. grondig schuren
- ♦ waslagen volledig verwijderen
- ♦ bestaande laklagen twee á drie maal behandelen
- ♦ onbehandelde vloerdelen drie á vier maal behandelen
- ♦ tussen de lagen door licht schuren

Veiligheidsgegevens: Zie productveiligheidsbladen.